

Link do produktu: <https://spawart.pl/drut-sg2-10-15-kg-gold-p-1293.html>



Drut SG2 1.0 / 15 KG Gold

Cena	124,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 24 godzin
Numer katalogowy	1150172103
Kod producenta	1150172103
Kod EAN	5906340892068

Opis produktu

Drut elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MAG stali niskowęglowych konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych, jak również drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych. Pozwala na stosowanie wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym oraz niskich przy zwarciovym przenoszeniu metalu.

- Drut elektrodowy manganowo-krzemowy.
- Miedziowany.
- Do spawania metodą MAG (G3Si1) oraz TIG (W3Si1).
- Do spawania stali niskowęglowych i drobnoziarnistych.

Prąd spawania:

- MAG - Stały (+ na drucie).
- TIG - Stały (- na drucie).

Pozycje spawalnicze - wszystkie z wyjątkiem pionowej w dół:

- PA (podolna), PB (naboczna), PC (naścienna), PD (okapowa), PE (sufitowa/pułapowa), PF (pionowa do góry).

Klasyfikacje:

- PN-EN ISO 14341-A: G422M/C 3Si1
- AWS A5.18: ER70S-6
- DIN 8559: SG2
- Werkstoff nr: 1.5125

Własności:

- Gaz ochronny: Ar+20% CO₂,
- Minimalna granica plastyczności - $R_e[N/mm^2]=490$,
- Wytrzymałość na rozciąganie - $R_m[N/mm^2]=590$,
- Minimalne wydłużenie - $A_5>25\%$,
- Temperatura dla minimalnej średniej pracy łamania - KV=100 J (-10°C), KV=80 J (-20°C).

Cena dotyczy 1 szpulki o wadze 15 kg

W przypadku chwilowego braku wybranego drutu wysyłany jest odpowiedni zamiennik.