Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 07:17

Link do produktu: https://spawart.pl/drut-sg2-10-15-kg-gold-p-1293.html



Drut SG2 1.0 / 15 KG Gold

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Do 24 godzin**
Numer katalogowy	**1150172103**
Kod producenta	**1150172103**
Kod EAN	**5906340892068**

Opis produktu

Drut elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MAG stali niskowęglowych konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych, jak również drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych. Pozwala na stosowanie wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym oraz niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu.
• Drut elektrodowy manganowo-krzemowy.
• Miedziowany.
• Do spawania metodą MAG (G3Si1) oraz TIG (W3Si1).
• Do spawania stali niskowęglowych i drobnoziarnistych.

Prąd spawania:
• MAG - Stały (+ na drucie).
• TIG - Stały (- na drucie).

Pozycje spawalnicze - wszystkie z wyjątkiem pionowej w dół:
• PA (podolna), PB (naboczna), PC (naścienna), PD (okapowa), PE (sufitowa/pułapowa), PF (pionowa do góry).

Klasyfikacje:
• PN-EN ISO 14341-A: G422M/C 3Si1
• AWS A5.18: ER70S-6
• DIN 8559: SG2
• Werkstoff nr: 1.5125

Własności:
• Gaz ochronny: Ar+20% CO_2,
• Minimalna granica plastyczności - R_e[N/mm^2]=490,
• Wytrzymałość na rozciąganie - R_m[N/mm^2]=590,
• Minimalne wydłużenie - A_5>25%,
• Temperatura dla minimalnej średniej pracy łamania - KV=100 J (-10°C), KV=80 J (-20°C).

Cena dotyczy 1 szpulki o wadze 15 kg

W przypadku chwilowego braku wybranego drutu wysyłany jest odpowiedni zamiennik.