

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 14:56

Link do produktu: <https://spawart.pl/drut-spawalnicy-316lsi-0-65kg-p-2504.html>



Drut spawalnicy 316LSi 0,6/5kg

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Drut austenityczny o bardzo niskiej zawartości węgla, do spawania stali odpornych na korozję, zawierających ok. 18% Cr ,12% Ni. Zalecany przy narażeniu na korozję ogólną i międzykrystaliczną w środowisku kwasów i chlorków. Zwiększona zawartość Si polepsza właściwości spawalnicy. Używany w konstrukcjach przemysłu chemicznego, spożywczego, stoczniowego oraz do elementów architektonicznych.

Normy :

- EN ISO 14343-A: G 19 12 3 LSi
- DIN 8556 SG – X2 CrNiMo 19 12
- AWS A 5.9: ER316LSii

Średnica : 0,6

Wielkość rolki : 5 kg netto

Wysyłamy drut od jednego z dostępnych producentów, w zależności od aktualnego stanu magazynowego. W przypadku zainteresowania konkretną marką prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności.

Możliwe dostępne marki: Spartus/Tysweld/Nevinox/Sherman/Control Welding