Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:18

Link do produktu: https://spawart.pl/drut-spawalniczy-sg2-08-15-kg-most-its-p-2848.html



Drut spawalniczy SG2 0.8 / 15 KG MOST ITS

Cena	**168,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Do 48 godzin**
Numer katalogowy	**1160170083**
Kod producenta	**1160170083**
Kod EAN	**5906340805273**

Opis produktu

Drut elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MAG stali niskowęglowych konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych, jak również drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych. Pozwala na zastosowanie wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym oraz niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu.

Deklaracja właściwości użytkowych CE.

Rodzaje opakowań: S200 – szpula plastikowa, B300 – szpula koszykowa, beczka.

Gaz ochronny: CO_2, Ar+CO_2.

Metoda spawania: MAG.

Klasyfikacja

EN ISO 14341-A: G 42 4 M/C 3Si1
SFA/AWS A5.18: ER 70 S-6

Prąd spawania

DC+ - stały, plus do elektrody

Pozycja spawania

PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG

Średnica [mm]	Prąd spawania [A]	Napięcie łuku [V]	Przepływ gazu [l/min]	Prędkość podawania [m/min]	Wydajność stopiwa [kg/h]
0,8	60-185	18-24	14	3,2-10	0,8-2,5
1	80-300	18-32	16	2,7-15	1,0-5,5
1,2	120-380	18-35	18	2,3-15	1,2-8,0
1,6	120-380	18-35	20	2,3-15	1,2-8,0

Własności Ar+20% CO_2:

R_e=490 N/mm^2
R_m>590 N/mm^2
A_5>25%
KV≥100 J (0°C)

KV≥80 J (-20°C)

Skład chemiczny [%]

C=0,10; Si=0,90; Mn=1,50

Dopuszczenia

TÜV, DB, DNV