Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:12

Link do produktu: https://spawart.pl/drut-spawalniczy-sg2-10-15-kg-most-its-p-2849.html



Drut spawalniczy SG2 1.0 / 15 KG MOST ITS

Cena	**163,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Do 48 godzin**
Numer katalogowy	**1160170103**
Kod producenta	**1160170103**
Kod EAN	**5906340805280**

Opis produktu

Drut elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MAG stali niskowęglowych konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych, jak również drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych. Pozwala na zastosowanie wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym oraz niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu.

Deklaracja właściwości użytkowych CE.

Rodzaje opakowań: S200 – szpula plastikowa, B300 – szpula koszykowa, beczka.

Gaz ochronny: CO_2, Ar+CO_2.

Metoda spawania: MAG.

Klasyfikacja

EN ISO 14341-A: G 42 4 M/C 3Si1
SFA/AWS A5.18: ER 70 S-6

Prąd spawania

DC+ - stały, plus do elektrody

Pozycja spawania

PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG

Średnica [mm]	Prąd spawania [A]	Napięcie łuku [V]	Przepływ gazu [l/min]	Prędkość podawania [m/min]	Wydajność stopiwa [kg/h]
1	80-300	18-32	16	2,7-15	1,0-5,5

Własności Ar+20% CO_2:

R_e=490 N/mm^2
R_m>590 N/mm^2
A_5>25%
KV≥100 J (0°C)
KV≥80 J (-20°C)

Skład chemiczny [%]

C=0,10; Si=0,90; Mn=1,50

Dopuszczenia

TÜV, DB, DNV