

Link do produktu: <https://spawart.pl/elektroda-castweld-nifeb-25300-mm-16-kg-p-1571.html>

Elektroda Castweld NiFeB 2.5/300 mm - 1.6 KG



Cena	448,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 24 godzin

Opis produktu

Cecha produktu Metalweld NiFeB :

- Uniwersalna elektroda z rdzeniem bimetal Ni-Fe przeznaczona do spawania każdego typu żeliwa na zimno (sferoidalnego, szarego, ciągliwego) i do łączenia żeliwa ze stalą.
- Zastosowanie rdzenia bimetal umożliwia spawanie na bardzo niskich natężeniach.
- Do spawania żeliwa o najwyższej wytrzymałości.
- Bardzo dobra do wykonania pierwszych warstw w połączeniach z żeliwem.
- Wyśmienite parametry spawalnicze, nie przegrzewa się podczas spawania.
- Bardzo mały rozprysk, łatwo odchodzący żużel, napoina o drobnej łusce.
- Stopiwo o wysokim poziomie wytrzymałości, odporne na pękanie.
- Spoina w pełni skrawalna.
- Można nią spawać AC Uo < 50V jak również DC (+) i (-).
- Stopiwo najbardziej odporne na pękanie w żeliwach o wysokiej zawartości fosforu.
- Akceptowalna spawalność na zaoliwionym żeliwie

Zastosowanie :

Korpusy maszyn i silników, regeneracja i spawanie zaworów. Spawanie żeliwa ze stalą.

Klasyfikacja:

- EN ISO 1071-AE C NiFe-Cl
- DIN 8573E NiFe BG 1
- AWS A-5.15E NiFe-Cl

Dopuszczenia:

- UDT

Zastosowanie:

- Energetyka
- Regeneracja i napawanie
- Budownictwo przemysłowe
- Hutnictwo
- Górnictwo
- Agrotechnika
- Rzemiosło i hobby

Parametry Produktu :

- Średnica : 2.5 mm
- Długość : 300 mm
- Zalecany prąd spawania : 60 - 80 A
- Waga paczki : 1.6 kg
- Waga kartonu zbiorczego : 9.6 kg

Cena dotyczy 1 opakowania 1.6 kg