

Link do produktu: <https://spawart.pl/elektroda-metalweld-inox-r-309l-32350-mm-17-kg-p-1567.html>

Elektroda METALWELD INOX R 309L 3.2/350 mm - 1.7 KG



Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Cecha produktu Metalweld INOX 309L :

- Rutyłowa niskowęglowa elektroda do spawania jednoimiennych stali żaroodpornych i odlewów stalowych.
- Stopiwo odporne na łuszczenie do temp. 1000°C.
- Polecana do spawania stali różnoimiennych (stałe niskostopowe ze stalami nierdzewnymi).
- Doskonała jako warstwa buforowa pod napoiny o specjalnych właściwościach.

Zastosowanie :

Piece (palniki, drzwi, wentylatory, orurowanie, rekuperatory, ruszty, skrzynki nadmuchowe), wyposażenie papierni, rafinacja ropy naftowej (systemy odzyskiwania katalitycznego, rekuperatory), energetyka (palniki pyłowe, wieszaki rurowe), obróbka termiczna, spalarnie odpadów, piece obrotowe, kalcynatory, elementu układu wydechowego w samochodach, wymienniki ciepła, elementy do dmuchania szkła, części do samolotów, przegrody kotłów, wykładziny paleniska, kosze do wypalania porcelany, pojemniki do wygrzewania, wkłady do kominów pracujących w warunkach suchych.

Klasyfikacja:

- EN ISO 3581-AE 23 12 LR 12
- DIN 8556E 2312L R 12
- AWS A-5.4E 309L-16
- W.Nr.1.4332

Dopuszczania:

- UDT

Zastosowanie:

- Energetyka
- Budownictwo przemysłowe
- Hutnictwo
- Górnictwo

- Petrochemia i chemia

- Przemysł stoczniowy

Parametry Produktu :

- Średnica : 3.2 mm

- Długość : 350 mm

- Zalecany prąd spawania : 70 - 100 A

- Waga paczki : 1,7 kg

- Waga kartonu zbiorczego : 10,2 kg

Cena dotyczy 1 opakowania 1.7 kg