

Link do produktu: <https://spawart.pl/elektroda-metalweld-rutweld-12-fi-20300-mm-1-kg-p-2465.html>



Elektroda Metalweld Rutweld 12 Fi 2.0/300 mm - 1 KG

Cena	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 24 godzin
Numer katalogowy	753

Opis produktu

Cecha produktu Metalweld Rutweld 12 :

- Średniootulona elektroda rutyloво-celulozowa polecana do spawania we wszystkich pozycjach, o przeznaczeniu montażowym i warsztatowym.
- Doskonałe zajarzenie pierwotne i wtórne.
- Ze względu na dużą koncentrację łuku elektrycznego, można ją stosować do spawania warstw przetopowych w spawaniu rur.
- Elastyczny, stabilny łuk elektryczny, duża łatwość w operowaniu w pozycjach przymusowych, dzięki czemu spawanie tą elektrodą nie wymaga dużego doświadczenia spawalniczego.
- Można nią spawać małymi transformatorami spawalniczymi na 230 V.
- Dobrze radzi sobie z zanieczyszczoną powierzchnią.
- Elektroda do zastosowań codziennych, do prostych konstrukcji, także dla mało doświadczonych spawaczy

Zalecenia:

- Nie przekraczać zakresów właściwych prądów- spawanie zbyt wysokim prądem powoduje wzrost ilości odprysków, powstawanie podtopień i niewystarczające pokrycie spoiny żużłem.
- Nie przesuszać- nadmierne suszenie przed użyciem powoduje spadek głębokości penetracji i przegrzewanie się elektrody.

Klasyfikacja:

- EN ISO 2560-AE 38 0 RC 11
- DIN 1913E 43 22 R(C)3
- AWS A-5.1E 6012/E 6013

Dopuszczenia:

- UDT
- TDT: E 38 0 RC 21

Zastosowanie:

-
- Budownictwo przemysłowe
 - Hutnictwo
 - Górnictwo
 - Agrotechnika
 - Rzemiosło i hobby

Parametry Produktu :

- Średnica : 2.0
- Długość : 300 mm
- Zalecany prąd spawania : 50 - 70 A
- Waga paczki : 2,5 kg
- Waga kartonu zbiorczego : 15 kg

Cena dotyczy 1 kg elektrod

Zdjęcie poglądowe