Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 08:27

Link do produktu: https://spawart.pl/elektroda-metalweld-rutweld-12-fi-40450-mm-6-kg-p-1555.html



Elektroda Metalweld Rutweld 12 Fi 4.0/450 mm - 6 KG

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**METALRUT12-4.0/450-6KG**
Kod producenta	**METALRUT12-4.0/450-6KG**

Opis produktu

Cecha produktu Metalweld Rutweld 12 :

- Średniootulona elektroda rutylowo-celulozowa polecana do spawania we wszystkich pozycjach, o przeznaczeniu montażowym i warsztatowym.

- Doskonałe zajarzenie pierwotne i wtórne.

- Ze względu na dużą koncentrację łuku elektrycznego, można ją stosować do spawania warstw przetopowych w spawaniu rur.

- Elastyczny, stabilny łuk elektryczny, duża łatwość w operowaniu w pozycjach przymusowych, dzięki czemu spawanie tą elektrodą nie wymaga dużego doświadczenia spawalniczego.

- Można nią spawać małymi transformatorami spawalniczymi na 230 V.

- Dobrze radzi sobie z zanieczyszczoną powierzchnią.

- Elektroda do zastosowań codziennych, do prostych konstrukcji, także dla mało doświadczonych spawaczy

Zalecenia:

- Nie przekraczać zakresów właściwych prądów- spawanie zbyt wysokim prądem powoduje wzrost ilości odprysków, powstawanie podtopień i niewystarczające pokrycie spoiny żużlem.

- Nie przesuszać- nadmierne suszenie przed użyciem powoduje spadek głębokości penetracji i przegrzewanie się elektrody.

Klasyfikacja:

- EN ISO 2560-AE 38 0 RC 11

- DIN 1913E 43 22 R(C)3

- AWS A-5.1E 6012/E 6013

Dopuszczenia:

- UDT

- TDT: E 38 0 RC 21

Zastosowanie:

- Budownictwo przemysłowe
- Hutnictwo
- Górnictwo
- Agrotechnika
- Rzemiosło i hobby

Parametry Produktu :

- Średnica : 4.0
- Długość : 450 mm
- Zalecany prąd spawania : 130 - 180 A
- Waga paczki : 6 kg
- Waga kartonu zbiorczego : 18 kg

Cena dotyczy 1 opakowania 5 kg