

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-expert-arc-400-cellulosic-mmatig-p-436.html>

IDEAL EXPERT ARC 400 CELLULOSIC MMA/TIG

Cena	3 499,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EXARC400CEL
Kod producenta	EXARC400CEL
Kod EAN	5903991100023
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	660 x 320 x 580 mm
Waga urządzenia w kg	19 kg
Stopień ochrony	IP23
Moc	17 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Napięcie stanu jałowego VRD	19 V
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 6,0 mm
Waga zestawu w kg	27 kg
Napięcie stanu jałowego	19 V (VRD) / 77 V (CEL)
Zakres regulacji prądu spawania	20 - 400 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	35 A
Prąd przy pracy 60%	400 A
Prąd przy pracy 100%	325 A

Opis produktu

IDEAL EXPERT ARC 400 CELLULOSIC MMA/TIG jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) z dotykowym zajarzeniem łuku.

Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, cellulozowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania.

Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania

Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

- ARC FORCE
- HOT START
- ANTI STICK

Urządzenie posiada ręczną regulację funkcji HOT START oraz ARC FORCE

Urządzenie posiada aktywny układ chłodzenia wentylatorem zwiększający jego wydajność, oraz zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

W zestawie :

- przewód elektrodowy MMA o długości 3m
- przewód masowy o długości 3m.