Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:19

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-expert-charger-160-lcd-12v-p-2320.html

IDEAL EXPERT CHARGER 160 LCD 12V



Cena	**2 499,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EXCHARGE160**
Kod producenta	**EXCHARGE160**
Kod EAN	**5903991110688**

Opis produktu

IDEAL EXPERT CHARGER 160 LCD jest elektronicznym prostownikiem do ładowania 12 woltowych akumulatorów:
- WET (płynnych - kwasowych)
- GEL (żelowych)
- MF (bezobsługowych)
- AGM (z matą z włókna szklanego)
- EFB (do pojazdów z systemem Start-Stop)
- LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe)

Posiada funkcję SUPPLY, umożliwiającą podtrzymanie zadanego napięcia w układzie elektronicznym pojazdu, podczas operacji innych niż ładowanie (np. programowanie komputera pokładowego pojazdu). Prostownik zapewnia ciągły prąd o wartości 160A, przy zadanym przez użytkownika napięciu podtrzymania z zakresu od 12.0V do 14.9V (regulowanym co 0.1V).

Dodatkowo posiada funkcję testu alternatora (ALTERNATOR) oraz prostej regeneracji akumulatora (RECONDITION).

Mikroprocesorowy układ sterowania zapewnia automatyczny proces ładowania. Po osiągnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia następuje przejście w status podtrzymania oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze.

IDEAL EXPERT CHARGER 160 LCD posiada 5 trybów ładowania :
- STD – kwasowe akumulatory płynne WET oraz MF
- AGM – akumulatory AGM
- GEL – akumulatory żelowe
- EFB - akumulatory EFB
- LFP – akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP)

Cechy produktu :
- Prostownik posiada 8 języków do obsługi : polski, angielski, niemiecki, duński, holenderski, szwedzki, włoski oraz francuski
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie : termiczne, przeciw powstawaniu iskier na zaciskach biegunowych, przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
- Przewody do ładowania mają długość 2 metry.
- Zasilanie jednofazowe 230V.
- Długość przewodu zasilającego 1,5 m.
- Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

Informacje dodatkowe :
- Znamionowe napięcie zasilania : 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc : 2650 W
- Waga urządzenia/zestawu : 5.6 kg
- Wymiary gabarytowe : 300x395x100 mm
- Wymiary opakowania : 320x460x175 mm
- Napięcie ładowania : 12.0 V
- Prąd ładowania : 160 A
- Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15 (min/max) : 14 / 1000 A