

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-expert-charger-48-multivoltage-12243648v-p-2319.html>



IDEAL EXPERT CHARGER 48 MULTIVOLTAGE 12/24/36/48V

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EXCHARGE48
Kod producenta	EXCHARGE48
Kod EAN	5903991111364

Opis produktu

IDEAL EXPERT CHARGER 48 jest elektronicznym prostownikiem do ładowania 12, 24, 36 oraz 48 woltowych akumulatorów:

- WET (płynnych - kwasowych)
- GEL (żelowych)
- MF (bezeobsługowych)
- AGM (z matą z włókna szklanego)
- EFB (do pojazdów z systemem Start-Stop)
- LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe)

Posiada funkcję podtrzymania (SUPPLY), umożliwiającą podtrzymanie zadanego napięcia w układzie elektronicznym pojazdu, podczas operacji innych niż ładowanie. Prostownik zapewnia ciągły prąd o wartości 25A, przy zadanym przez użytkownika napięciu podtrzymania z zakresu zależnego od użytego trybu.

Tymi trybami będą:

- 12V - wartość wyjściowa to 13.6V; regulacja co 0.1V, w zakresie od 12.0V do 14.9V
- 24V - wartość wyjściowa to 27.2V; regulacja co 0.1V, w zakresie od 24.0V do 29.8V
- 36V - wartość wyjściowa to 40.8V; regulacja co 0.1V, w zakresie od 36.0V do 44.7V
- 48V - wartość wyjściowa to 54.4V; regulacja co 0.1V, w zakresie od 48.0V do 59.6V

Dodatkowo posiada funkcję testu alternatora (ALTERNATOR).

Mikroprocesorowy układ sterowania zapewnia automatyczny proces ładowania. Po osiągnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia następuje przejście w status podtrzymania oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze.

EXPERT CHARGER 48 posiada 5 trybów ładowania :

- STD - kwasowe akumulatory płynne WET oraz MF
- AGM - akumulatory AGM
- GEL - akumulatory żelowe
- EFB - akumulatory EFB
- LFP - akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP)

Cechy produktu :

- Prostownik posiada 6 języków do obsługi : polski, angielski, niemiecki, duński, holenderski oraz szwedzki
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie : termiczne, przeciw powstawaniu iskier na zaciskach biegunowych, przeciw zwarcia biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
- Przewody do ładowania mają długość 1,5 m.
- Zasilanie jednofazowe 230V.
- Długość przewodu zasilającego 1,5m.
- Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

Informacje dodatkowe :

- Znamionowe napięcie zasilania : 230 V; 50Hz (1ph)

-
- Moc : 1500 W
 - Waga urządzenia/zestawu : 4.2
 - Wymiary gabarytowe : 265x370x100 mm
 - Wymiary opakowania : 370x415x120 mm
 - Napięcie ładowania : 12V / 24V / 36V / 48V
 - Prąd ładowania : 5A / 10A / 25A
 - Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15 (min/max) : 14 / 1000 A