Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 02:46

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-expert-mig-215-lcd-migmmatig-synergic-p-364.html



IDEAL EXPERT MIG 215 LCD MIG/MMA/TIG SYNERGIC

Cena	**2 549,00 zł**
Dostępność	**2 - 5 dni robocze**
Numer katalogowy	**EXMIG215LCD**
Kod producenta	**EXMIG215LCD**
Kod EAN	**5903991100054**
Metoda spawalnicza	**MIG/MAG, TIG, MMA**
Średnica elektrody spawalniczej	**1,6 - 4,0 mm**
Prąd przy pracy 40%	**200 A (przy 40*C)**
Średnica drutu samoosłonowego	**0,8 - 1,2 mm**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	**0,6 - 1,0 mm**
Średnica drutu aluminiowego	**0,8 - 1,0 mm**
Napiecie stanu jałowego	**69 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**40 - 200 A**
Średnica drutu stalowego	**0,6 - 1,0 mm**
Prąd pobierany z sieci	**16 A - 36 A**
Prąd przy pracy 60%	**200 A przy 20*C**
Znamionowe napięcie zasilania	**230 V; 50Hz (1ph)**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**500 x 240 x 410 mm**
Waga urządzenia w kg	**19 kg**
Stopień ochrony	**IP21**
Moc	**2,2 - 5 kW**

Opis produktu

IDEAL Expert Mig 215 LCD jest perfekcyjnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych. Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną, aluminium lub lutospawać nadwozia ocynkowane i stale wysokowytrzymałe.

Posiada sterowanie mikroprocesorem. Przeznaczony jest do spawania metodą MIG/MAG w osłonie gazu lub bez, spawania technologią lutospawania, elektroda otuloną MMA oraz metodą TIG prądem stałym DC z dotykowym zajarzaniem łuku.

Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD w języku polskim czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość spawanego materiału i zacząć spawać: inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.

Lekki i bardzo kompaktowy, może być z łatwością transportowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Najważniejsze cechy :
– zmiana biegunowości do spawania metodą FLUX bez gazu osłonowego
– kontrola synergiczna z regulacją grubości spawanego materiału
– dokładna regulacja długości łuku spawalniczego
– wyświetlacz LCD: prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu
– dodatkowo regulacja: dojazdu drutu, indukcyjności, upalania drutu, wypływu gazu po zakończeniu spawania
– funkcja 2-takt/4-takt,
– spawanie punktowe
– zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe
– przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
– maksymalna szpula z drutem: 5 kg. Podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
– chłodzony wentylatorem.

W zestawie :
– uchwyt spawalniczy ze złączem EURO BINZEL MB 15 o długości 3 metry
– przewód masowy