

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-expert-mig-250-pfc-synergic-p-368.html>

IDEAL EXPERT MIG 250 PFC SYNERGIC

Cena	3 799,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EXMIG250PFC
Kod producenta	EXMIG250PFC
Kod EAN	5903991100061
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	760 x 320 x 580 mm
Waga urządzenia w kg	27 kg
Stopień ochrony	IP23
Moc	7,8 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica drutu do lutowania	0,8 mm
Rozmiar szpuli drutu	5 - 15 kg
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 6,0 mm
Waga zestawu w kg	32 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,2 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	Bezstopniowe
Prąd maksymalny	250 A
Zakres regulacji prądu spawania	40 - 250 A MIG/MAG 10 - 250 A MMA/TIG
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Prąd przy pracy 60%	250 A
Prąd przy pracy 100%	195 A

Opis produktu

IDEAL EXPERT MIG 250 4X4 PFC jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych aż do napraw nadwozi samochodowych.

IDEAL EXPERT MIG 250 może być stosowany do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Umożliwia spawanie w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Funkcje urządzenia :

- 2-takt
- 4-takt
- spawanie punktowe
- możliwość regulacji: indukcyjności spawania, korekty napięcia spawania, gazu przed, gazu po, upalania drutu oraz miękkiego startu.
- układ PFC (Power Factor Correction)- zwiększony współczynnik mocy, 30% mniejszy pobór prądu z sieci zasilającej.

Dodatkowe informacje :

- zasilanie jednofazowe.230V.
- urządzenie posiada aktywny chłodzenie wentylatorem i zabezpieczenie przeciw przeciążeniu
- spawarka dysponuje układem zabezpieczającym przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe, do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%) co zwiększa jego niezawodność.
- urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- podajnik 4 - rolkowy urządzenia

W zestawie :

- uchwyt spawalniczy MIG 24 o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 3 metry.