

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-expert-mig-400-4x4-synergic-10m-przewody-podlaczeniowe-wozek-p-393.html>



## IDEAL EXPERT MIG 400 4X4 SYNERGIC + 10M przewody podłączeniowe + wózek

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Cena                                | <b>8 499,00 zł</b>          |
| Dostępność                          | <b>2 - 5 dni robocze</b>    |
| Numer katalogowy                    | <b>EXMIG400</b>             |
| Kod producenta                      | <b>EXMIG400</b>             |
| Kod EAN                             | <b>5903991100078</b>        |
| Znamionowe napięcie zasilania       | <b>3x400 V; 50Hz (3ph)</b>  |
| Wymiary gabarytowe dł x szer x wys  | <b>1080 x 550 x 1450 mm</b> |
| Waga urządzenia w kg                | <b>92 kg</b>                |
| Stopień ochrony                     | <b>IP21</b>                 |
| Moc                                 | <b>15 kW</b>                |
| Typ urządzenia                      | <b>Inwertorowe</b>          |
| Średnica drutu do lutowania         | <b>0,8 - 1,2 mm</b>         |
| Średnica elektrody spawalniczej     | <b>1,6 - 6,0 mm</b>         |
| Średnica drutu samoosłonowego       | <b>0,8 - 1,2 mm</b>         |
| Prąd przy pracy 80%                 | <b>400 A przy 20°C</b>      |
| Średnica drutu ze stali nierdzewnej | <b>0,8 - 1,2 mm</b>         |
| Średnica drutu aluminiowego         | <b>0,8 - 1,2 mm</b>         |
| Napięcie stanu jałowego             | <b>70 V</b>                 |
| Zakres regulacji prądu spawania     | <b>40 - 400 A</b>           |
| Zabezpieczenie sieci zasilającej    | <b>25A</b>                  |
| Średnica drutu stalowego            | <b>0,8 - 1,2 mm</b>         |
| Prąd pobierany z sieci              | <b>22,5 A - 29 A</b>        |
| Prąd przy pracy 60%                 | <b>400 A (przy 40°C)</b>    |

### Opis produktu

IDEAL Expert Mig 400 jest perfekcyjnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań: od prac warsztatowych do zastosowań przemysłowych. Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną i aluminium.

Jest sterowany mikroprocesorem. Przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG oraz MMA

Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu, zapewnia samoczynny dobór parametrów spawania w zależności od średnicy drutu spawalniczego. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego.

---

Najważniejsze cechy :

- kontrola synergiczna parametrów spawania
- dokładna regulacja długości łuku spawalniczego
- wyświetlacz cyfrowy: prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu, korekta długości łuku
- dodatkowa regulacja indukcyjności umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania
- funkcja 2-takt/4-takt, test gazu, test drutu
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe
- przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- podajnik drutu: zewnętrzny, 4-rolkowy.
- przewód połączeniowy źródło-podajnik o długości 10 metrów.

Układ chłodzenia wentylatorem - uruchamiany tylko w razie potrzeby - ogranicza zanieczyszczenie wewnątrz urządzenia.

W zestawie :

- uchwyt spawalniczy ze złączem EURO BINZEL MB 36 o długości 4 metry
- przewód masowym 3m
- przewód połączeniowym źródło-podajnik o długości 10 metrów
- podwozie
- wysuwany pojemnik na akcesoria