

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-expert-mig-405-cw-compact-synergic-p-1182.html>



IDEAL EXPERT MIG 405 CW COMPACT SYNERGIC

Cena	8 499,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EXMIG405CW
Kod producenta	EXMIG405CW
Kod EAN	5903991109316

Opis produktu

IDEAL EXPERT MIG 405 COMPACT SYNERGIC jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG oraz MMA. Urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym i przemysłowym.

EXPERT MIG 405 stosowany jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, aluminium oraz lutospawania blach ocynkowanych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki.

Urządzenie wyposażone jest w przełącznik trybu pracy : MAN - regulację ręczną oraz SYN - regulację synergiczną

Przy metodzie MIG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie SPOT(spawanie punktowe), 2-takt (bez blokady), 4-takt (blokada przycisku do długich spoin), S4T (blokada przycisku do długich spoin, z regulacją prądu początkowego i końcowego)

Funkcje urządzenia :

- kontrola synergiczna parametrów spawania
- dokładna regulacja długości łuku spawalniczego
- wyświetlacz cyfrowy: prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu, korekta długości łuku
- dodatkowa regulacja indukcyjności umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania
- Funkcja zapisu parametrów spawania ułatwia pracę na różnych materiałach bez konieczności ponownego ustawiania urządzenia przy zmianie gazu oraz drutu. Urządzenie daje nam do dyspozycji 100 pozycji do zapisu ustawień.

Parametry fizyczne :

- posiada chłodnicę z sygnalizatorem błędów co zdecydowanie zwiększa jego wydajność oraz zabezpiecza przed przegrzaniem się uchwytu.
- chłodnica oraz wentylatory zostały wyposażone w system pracy na żądanie, dzięki czemu nie pracują kiedy urządzenie nie potrzebuje chłodzenia.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilanie trójfazowe 3x400V
- nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Do spawarki dołączone jest : urządzenie uchwytem spawalniczym MB 400 o długości 4 metry, przewodem masowym o długości 3 metry oraz rolkami do podajnika 0,8 - 1,0 do stali.