

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-expert-mig-500w-4x4-synergic-p-394.html>

IDEAL EXPERT MIG 500W 4X4 SYNERGIC

Cena	12 399,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EXMIG500W
Kod producenta	EXMIG500W
Kod EAN	5903991100085
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	1140 x 550 x 1450 mm
Waga urządzenia w kg	95 kg
Stopień ochrony	IP21
Moc	23 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica drutu do lutowania	1,0 - 1,6 mm
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 6,0 mm
Średnica drutu samoosłonowego	1,0 - 1,6 mm
Prąd przy pracy 80%	500 A (przy 20°C)
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	1,0 - 1,6 mm
Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,6 mm
Napięcie stanu jałowego	70 V
Zakres regulacji prądu spawania	40 - 500 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	32A
Średnica drutu stalowego	1,0 - 1,6 mm
Prąd pobierany z sieci	32,4 A - 41,8 A
Prąd przy pracy 60%	500 A (przy 40°C)

Opis produktu

Spawarka IDEAL EXPERT Mig 500W to urządzenie z układem chłodzenia cieczą. Jest perfekcyjnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań: od prac warsztatowych do zastosowań przemysłowych. Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną i aluminium.

Urządzenie jest sterowane mikroprocesorem. Przeznaczone jest do spawania metodą MIG/MAG oraz MMA.

Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu, zapewnia samoczynny dobór parametrów spawania w zależności od średnicy drutu spawalniczego. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego.

Najważniejsze cechy :

- kontrola synergiczna parametrów spawania

-
- dokładna regulacja długości łuku spawalniczego
 - wyświetlacz cyfrowy: prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu, korekta długości łuku
 - dodatkowa regulacja indukcyjności umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania
 - funkcja 2-takt/4-takt, test gazu, test drutu
 - zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe
 - przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
 - maksymalna szpula z drutem: 15 kg
 - podajnik drutu: zewnętrzny, 4-rolkowy

Układ chłodzenia wentylatorem - uruchamiany tylko w razie potrzeby - ogranicza zanieczyszczenie wewnątrz urządzenia.

W zestawie jest :

- uchwyt spawalniczy ze złączem EURO BINZEL MB 501D o długości 4 metry
- przewód masowy 3m
- przewód połączeniowy źródło-podajnik o długości 10 metrów
- podwozie
- chłodnica