

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-expert-tig-300-dc-pulse-p-412.html>

IDEAL EXPERT TIG 300 DC PULSE



Cena	2 129,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	EXTIG300DC
Kod producenta	EXTIG300DC
Kod EAN	5903991100214
Wymiary opakowania dł x szer x wys	655 x 325 x 445 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	520 x 240 x 410 mm
Waga urządzenia w kg	19,7 kg
Stopień ochrony	IP21
Moc	6,3 60% / 9,2 kW MAX
Typ urządzenia	Inwertorowe
Minimalna moc agregatu prądotwórczego	10 kW
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 5,0 mm
Napięcie stanu jałowego	68 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 300 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Prąd pobierany z sieci	10,3 A - 17,4 A
Prąd przy pracy 35%	300 A (przy 40°C)
Prąd przy pracy 60%	300 A (przy 20°C)
Znamionowe napięcie zasilania	3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)

Opis produktu

IDEAL EXPERT TIG 300 DC PULSE jest profesjonalną spawarką inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu.

Zajärzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT).

Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia dokładną regulację a urządzenia zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

Urządzenie posiada wyświetlacz który umożliwia regulacje następujących parametrów :

- początkowy wpływ gazu osłonowego
- prąd początkowy
- czas narastania prądu
- prąd spawania
- prąd bazy

-
- czas opadania prądu
 - prąd końcowy
 - końcowy wypływ gazu osłonowego
 - częstotliwość pulsu
 - długość pulsu
 - czas spawania punktowego

Dodatkowo posiada :

- cyfrowy wyświetlacz parametrów
- 10 programów spawania
- 2-takt / 4-takt

Spawarka posiada również funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

- Arce Force
- Hot Start

Spawarka IDEAL EXPERT TIG 300 DC PULSE zasilana jest trójfazowo, chłodzona jest wentylatorem i dysponuje zabezpieczeniem przeciw przeciążeniu

W zestawie znajduje się :

- uchwyt spawalniczy TIG 4m
- przewód elektrodowy MMA 3m
- przewód masowy 3m