Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 18:27

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-i-sprint-400-start-230v-12-24v-p-549.html



# IDEAL I-SPRINT 400 START 230V 12-24V

| | |
|---|---|
| Cena | **399,00 zł** |
| Dostępność | **Wycofany z sprzedaży** |
| Numer katalogowy | **I-SPRINT400** |
| Kod producenta | **I-SPRINT400** |
| Kod EAN | **5903991108371** |
| Znamionowy Prąd rozruchu EN 60335-2-29 | **180 A** |
| Moc (ładowanie / rozruch) | **1 / 6,4 Kw** |
| Stopnie regulacji prądu ładowania | **Bezstopniowe** |
| Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 | **30A** |
| Prąd rozruchu | **300 A** |
| Znamionowa pojemność akumulatora | **20 / 700** |
| Znamionowe napięcie zasilania | **230 V; 50Hz (1ph)** |
| Wymiary opakowania dł x szer x wys | **320 x 230 x 180 mm** |
| Wymiary gabarytowe dł x szer x wys | **230 x 220 x 150 mm** |
| Waga urządzenia w kg | **3,5 kg** |
| Stopień ochrony | **IP 20** |
| Prąd ładowania | **45 A** |
| Napięcie ładowania | **12 V / 24 V** |
| Typ urządzenia | **Inwertorowe** |

## Opis produktu

Prostownik IDEAL I-SPRINT 400 jest inwertorowym urządzeniem przeznaczonym do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych.

Umożliwia rozruch samochodów osobowych z silnikami benzynowymi oraz diesla o pojemności do 2000cm3.

Urządzenie wyposażone jest w cyfrowy wyświetlacz prądu oraz napięcia ładowania.

Bezstopniowa regulacja prądu ładowania umożliwia jeszcze dokładniejsze ustawienie prostownika.

Prostownik nie posiada funkcji automatycznego zakończenia procesu ładowania, w związku z tym wymaga nadzoru użytkownika oraz wyłączenia urządzenia po zakończonym ładowaniu.

Cechy urządzenia
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
- zasilane jednofazowo
- wyposażone jest w wtyczkę zasilania

W zestawie znajduje się :
- urządzenie z profesjonalnymi przewodami wyjściowymi i zaciskami biegunowymi