

IDEAL I-STARTER 641



Cena	649,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	I-STARTER641V2
Kod producenta	I-STARTER641V2
Kod EAN	5903991108326
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	290 x 290 x 200 mm
Waga urządzenia w kg	5,0 kg
Stopień ochrony	IP 20
Prąd ładowania	55A(12V) / 60A(24V)
Napięcie ładowania	12 V / 24 V
Typ urządzenia	Inwertorowe
Znamionowy Prąd rozruchu EN 60335-2-29	500 A
Moc (ładowanie / rozruch)	2 kW / 12 kW
Zabezpieczenie przeciążeniowe w urządzeniu	2x100 A
Stopnie regulacji prądu ładowania	Bezstopniowe
Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29	55A (12V) / 60A (24V)
Prąd rozruchu	600 A
Znamionowa pojemność akumulatora	20 / 1000 Ah
Znamionowe napięcie zasilania	230 V - 1 ph 50/60Hz
Wymiary opakowania dł x szer x wys	410 x 300 x 220 mm

Opis produktu

IDEAL I-STARTER 641 jest inwertorowym prostownikiem do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych, posiadający funkcję rozruchu samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla.

Najważniejsze cechy urządzenia :

- cyfrowy miernik prądu ładowania
- bezstopniowa regulacja prądu ładowania
- aktywny układ chłodzenia wentylatorem
- zabezpieczeniem przeciw zwarcia biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości
- zasilanie jednofazowe.

Do urządzenia dołączone jest :

- przewód do ładowania i rozruchu
- bezpiecznik blaszkowy