

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-praktik-2100-led-walizka-p-438.html>

IDEAL PRAKTIK 2100 LED + walizka



Cena	399,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	PRAKTIK2100LED
Kod producenta	PRAKTIK2100LED
Kod EAN	5903991100412
Wymiary opakowania dł x szer x wys	385 x 160 x 280 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	225 x 90 x 130 mm
Waga urządzenia w kg	3,5 kg
Stopień ochrony	IP21S
Moc	4,9 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	4,5 kg
Prąd maksymalny	145 A
Napięcie stanu jałowego	65 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 145 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C20A
Prąd przy pracy 60%	145 A
Prąd przy pracy 100%	112 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)

Opis produktu

IDEAL PRAKTIK MINI 2100 LED jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutowymi oraz zasadowymi. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w hobbystycznych pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

ANTI STICK: przeciwzwarciova - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Cechy urządzenia :

-
- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
 - wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
 - zasilanie jednofazowe 230V
 - ma wtyczkę zasilania.

W zestawie znajduje się : urządzenie z walizką, przewodem elektrodowym MMA o długości 1,5m oraz przewodem masowym o długości 1,5m.