

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-praktik-220-led-synergy-p-1184.html>

IDEAL PRAKTIK 220 LED SYNERGY



Cena	669,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PRAKTIK220LED
Kod producenta	PRAKTIK220LED
Kod EAN	5903991108982

Opis produktu

IDEAL PRAKTIK 220 LED SYNERGY jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana synergicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Atuty spawarki :

- czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- SYNERGIA MMA - Ustawiając prąd spawania urządzenie sugeruje właściwą średnicę elektrody spawalniczej oraz grubość spawanego materiału do wybranego prądu.
- Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Funkcja PULSE - umożliwia spawanie elektrodą otuloną w prądzie pulsacyjnym.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Cechy urządzenia :

- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- przeznaczone jest do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
- zasilanie jednofazowe 230V
- ma wtyczkę zasilania.

W zestawie się znajduje : urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3 m, przewodem masowym o długości 2 m.