



IDEAL PRAKTIK MIG 1800

Cena	849,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	PMIG1800
Kod producenta	PMIG1800
Kod EAN	5903991100351
Wymiary opakowania dł x szer x wys	485 x 245 x 340 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	400 x 160 x 260 mm
Waga urządzenia w kg	11 kg
Stopień ochrony	IP21S
Moc	5 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Rozmiar szpuli drutu	D100 (0,45kg i 1kg), D200 (2kg i 5kg)
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	12 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 0,9 mm
Prąd maksymalny	180 A MIG/MAG 160 A MMA
Napięcie stanu jałowego	51 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 180 A MIG/MAG 10 - 160 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C16A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 0,8 mm
Prąd przy pracy 60%	180 A
Prąd przy pracy 100%	139 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V - 1 ph 50/60Hz

Opis produktu

IDEAL PRAKTIK MIG 1800 MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA, FLUX oraz TIG Lift. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Urządzenie stosowane jest do spawania stali węglowych i niskostopowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Inne cechy urządzenia :

- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V.

-
- Spawarka jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

W zestawie :

- urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG bezpośrednim
- przewód masowy o długości 2 metry
- przewód elektrodowy o długości 1,5 metra.