

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-praktik-mig-201-synergic-led-p-2038.html>

IDEAL PRAKTIK MIG 201 SYNERGIC LED



Cena	849,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	PMIG201LED
Kod EAN	5903991109910

Opis produktu

IDEAL PRAKTIK MIG 201 SYNERGIC LED jest synergicznym inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, FLUX oraz MMA. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Urządzenie stosowane jest do spawania stali węglowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T(bez blokady przycisku)/4T(blokada przycisku do długich spoin)

Cechy spawarki :

- czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, nawet przy bardzo mocnym oświetleniu.
- wyposażone jest w regulację indukcyjności.
- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilanie jednofazowe 230V.
- ma wtyczkę zasilania.

W zestawie się znajduje : urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry, przewodem elektrodowym o długości 2 metry oraz rolką podajnika drutu 0,8 - 1,0.

Parametry urządzenia :	C20A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	230 V; 50Hz (1ph)
Znamionowe napięcie zasilania	6,6 kW
Moc	50,0 V
Napięcie stanu jałowego	77 A MIG/TIG 62 A MMA
Prąd przy pracy 100%	200 A MIG/TIG 160 A MMA
Prąd przy pracy 60%	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu samoosłonowego	0,6 - 1,0 mm
Średnica drutu stalowego	1,6 - 4,0 mm
Średnica elektrody spawalniczej	50 - 200 A MIG/MAG 10 - 200 A TIG 10 - 160 A MMA
Zakres regulacji prądu spawania	D200 (2kg i 5kg)
Średnica szpuli z drutem	IP21S
Stopień ochrony	10,0 / 12,0 kg
Waga urządzenia/zestawu	450x155x270 mm
Wymiary gabarytowe	490x270x310 mm
Wymiary opakowania	