Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 19:04

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-praktik-plasma-41-led-p-453.html



IDEAL PRAKTIK PLASMA 41 LED

Cena	**1 349,00 zł**
Dostępność	**2 - 5 dni robocze**
Numer katalogowy	**PPLASMA41LED**
Kod producenta	**PPLASMA41LED**
Kod EAN	**5903991108616**
Wydajność sprężonego powietrza	**100 l/min**
Ciśnienie sprężonego powietrza	**5 - 6 bar**
Grubość cięcia (max)	**Rozdzielające 16 mm / Jakościowe 12 mm**
Zakres regulacji prądu cięcia	**20 - 40 A**
Prąd przy pracy 30%	**40 A**
Napiecie stanu jałowego	**296 V**
Zabezpieczenie sieci zasilającej	**C20A**
Prąd przy pracy 60%	**28 A**
Znamionowe napięcie zasilania	**230 V; 50Hz (1ph)**
Wymiary opakowania dł x szer x wys	**525 x 230 x 320 mm**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**420 x 125 x 215 mm**
Waga urządzenia w kg	**7 kg**
Stopień ochrony	**IP21S**
Moc	**5 kW**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**

Opis produktu

IDEAL PRAKTIK PLASMA 41 LED jest profesjonalnym urządzeniem do cięcia plazmowego. Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i miedzi. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu cięcia. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Przecinarka posiada dwa tryby pracy: CUT (praca ciągła) oraz GRID (praca przerywana).

Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, nawet przy bardzo mocnym oświetleniu.

Możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku) / 4T (blokada przycisku do długich cięć).

Urządzenie posiada regulację czasu chłodzenia uchwytu po zakończeniu cięcia.

Cechy urządzenia :
- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

- zasilane jednofazowo
- ma wtyczkę zasilania

Do urządzenia dołączone jest :
- uchwyt plazmowy ręczny z przyłączem bezpośrednim IPT40 o długości 4m
- przewód masowy o długości 2m.