

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-praktik-tig-200-acdc-led-p-1186.html>

IDEAL PRAKTIK TIG 200 AC/DC LED



Cena	2 199,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	PTIG200ACLED
Kod producenta	PTIG200ACLED
Kod EAN	5903991109064

Opis produktu

IDEAL PRAKTIK TIG 200 AC/DC LED jest przenośnym źródłem prądu, wykonanym w technologii IGBT, przeznaczonym do spawania metodą TIG i TIG PULS prądem zmiennym (AC), stałym (DC), oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC). Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Urządzenie posiada tryby spawania: TIG DC, TIG DC PULS, TIG AC, TIG AC PULS, MMA.

Przeznaczenie funkcji TIG

- TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu.
- TIG AC i TIG AC PULS: umożliwia spawanie aluminium i jego stopów oraz mosiądzu.

Dzięki regulacji parametrów spawania pulsacyjnego TIG PULS mamy wpływ na kształt spoiny i skupienie łuku. Spawanie pulsacyjne pozwala również zmniejszyć ilość ciepła dostarczanego do materiału i ma zastosowanie podczas spawania cienkich materiałów.

Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT). Funkcja LIFT stosowana jest w podczas spawania w środowisku o wysokim ryzyku wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na otoczenie.

Zarówno przy zapłonie bezdotykowym HF jak i dotykowym LIFT mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie TIG pomiędzy pracą w trybie 2-takt lub 4-takt (blokada przycisku do długich spoin).

Wyświetlacz LED ułatwia regulację parametrów spawarki:

- początkowy wpływ gazu osłonowego
- prąd początkowy
- czas narastania prądu prąd spawania
- prąd bazy
- czas opadania prądu
- prąd końcowy
- końcowy wpływ gazu osłonowego
- długość pulsu
- częstotliwość pulsu
- częstotliwość AC
- balans AC

Spawarka posiada również funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- ANTI STICK: przeciwwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Cechy spawarki :

- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Szybkołączące podłączenia gazu do uchwytu spawalniczego umożliwia natychmiastowe podłączenie i odłączenie uchwytu spawalniczego bez użycia narzędzi.

-
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
 - zasilanie jednofazowe 230V
 - wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

W zestawie się znajduje : urządzenie z kompletem akcesoriów TIG i MMA: uchwytem spawalniczym TIG 17 o długości 4 metry, przewodem elektrodowym MMA o długości 3m, przewodem masowym o długości 2m.