

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-smart-charger-7-612v-p-528.html>

IDEAL SMART CHARGER 7 6/12V

Cena	189,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SMART7
Kod producenta	SMART7
Kod EAN	5903991101785
Waga urządzenia w kg	0,86 kg
Stopień ochrony	IP65
Prąd ładowania	6V- 3.5A / 12V - 7A
Napięcie ładowania	6 V / 12 V
Moc	96 W
Typ urządzenia	Elektroniczny
Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29	6V- 3.5A / 12V - 7A
Znamionowa pojemność akumulatora	Ah 15h (min/max) 1.2—30AH (6V), 14—220Ah (12V), ładowanie konserwacyjne do 300Ah
Znamionowe napięcie zasilania	230 V - 1 ph 50/60Hz
Wymiary opakowania dł x szer x wys	120 x 110 x 240 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	150x85x45 mm

Opis produktu

IDEAL SMART CHARGER 7 to prostownik umożliwiający automatyczne ładowanie wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych :

- WET mokrych-kwasowych,
- GEL żelowych,
- MF bezobsługowych,
- AGM z matą z włókna szklanego,

o swobodnym przepływie elektrolitu, przeznaczonych dla pojazdów mechanicznych (benzyna i diesel), motocykli, łodzi motorowych, itp.

7-etapowy proces ładowania zapewnia uzyskanie optymalnych warunków ładowania akumulatora.

Automatyczny układ sterowania dopasuje każdy z 7 etapów ładowania do poprawnego ładowania akumulatora

Obudowa prostownika posiada stopień ochrony IP 65 (odporna na zachlapanie i pyłoszczelna).

W zależności od wyboru funkcji przyciskiem DISPLAY cyfrowy wyświetlacz może wskazywać:

- V - napięcie akumulatora
- A - prąd ładowania dostarczany przez prostownik do akumulatora. Wyświetlacz powróci po upływie 5 sekund do wyświetlania napięcia akumulatora
- % - stopień naładowania akumulatora. Wyświetlacz powróci po upływie 5 sekund do wyświetlania napięcia akumulatora.

Posiadają zabezpieczenie przeciw zwarcia biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości, zabezpieczenie termiczne w

przypadku przegrzania się prostownika oraz zabezpieczenie przeciw powstawaniu iskier na wyjściach prostownika +/-