

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecno-mig-2002-mma-230400v-pro-p-2064.html>

IDEAL TECNO MIG 200/2 MMA 230/400V PRO

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG200/2PRO
Kod EAN	5903991111104

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 200/2 MMA PRO jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Urządzenie stosowane jest do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Atuty spawarki :

- wyposażone jest w regulację indukcyjności.
- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe (230V) i międzyfazowe (400V).
- jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

W zestawie się znajduje : urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Informacje dodatkowe

Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25A (230V) / C16A (400V)
Znamionowe napięcie zasilania	230/400 V; 50/60 Hz (1ph/2ph)
Moc	5,6 kW
Napięcie stanu jałowego	56,0 V
Prąd maksymalny	200 A
Prąd przy pracy 100%	130 A
Prąd przy pracy 60%	200 A (MIG/MAG) / 180 A (MMA)
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Średnice elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawalniczego	Bezstopniowo
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 200 A
Średnica szpuli z drutem	5 kg
Stopień ochrony	IP21S
Waga urządzenia/zestawu	15,0 / 16,0 kg
Wymiary gabarytowe	650x260x410 mm
Wymiary opakowania	650x320x450 mm