

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecno-mig-224-synergic-led-4x4-p-1769.html>



IDEAL TECNO MIG 224 SYNERGIC LED 4x4

Cena	1 399,00 zł
------	--------------------

Dostępność	2 - 5 dni robocze
------------	--------------------------

Numer katalogowy	132488771
------------------	------------------

Kod producenta	TMIG224LED
----------------	-------------------

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 224 SYNERGIC LED 4x4 jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Stosowany jest do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Poprzez zastosowanie 4-rolkowego podajnika urządzenie zapewnia stabilne podawanie drutu tak ważne przy spawaniu aluminium oraz bardzo dobrze radzi sobie z 5 metrowymi uchwytami spawalniczymi.

Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku), 4T (blokada przycisku do długich spoin) bądź spawaniem punktowym (SPOT)

Duży i czytelny wyświetlacz LED pozwala na bieżąco kontrolować oraz regulować parametry spawania MIG/MAG takie jak:

- Indukcyjność
- Dojazd drutu
- Upalanie drutu
- Czas spoiny punktowej (w trybie SPOT)

Urządzenie posiada również regulacje parametrów MMA takich jak:

- regulacja ARC FORCE
- regulacja HOT START
- funkcja ANTISTICK (ON/OFF)
- funkcja VRD (voltage reduction device) obniża napięcie stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej; umożliwia pracę w środowisku o podwyższonej wilgotności. (ON/OFF)

Atuty spawarki :

- urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilanie jednofazowe.
- ma wtyczkę zasilania.

W zestawie się znajduje : urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2,5 metra oraz przewodem elektrodowym o długości 2,5 metra.