

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecno-mig-366-pulse-synergic-lcd-p-1775.html>



IDEAL TECNO MIG 366 PULSE SYNERGIC LCD

Cena	4 699,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	132488873
Kod producenta	TMIG366PLCD

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 366 PULSE SYNERGIC LCD jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz lutowania blach ocynkowanych. Urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym i przemysłowym.

Urządzenie posiada trzy tryby spawania MIG/MAG: MIG RĘCZNY, MIG PULS, MIG PULS PODWÓJNY.

TECNOMIG 366 PULSE SYNERGIC LCD stosowany jest do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz lutowania blach ocynkowanych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki w zależności od wybranego programu.

Dzięki zastosowaniu pulsacji MIG następuje zwiększenie ilości ciepła wprowadzanej do spawanego elementu. Możliwe jest uzyskanie lepszej spoiny, niezależnie od pozycji spawania oraz zmniejszenie ilości rozprysków.

Zarówno przy metodzie MIG jak również MIG PULS mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie SPOT(spawanie punktowe), 2-takt, S4-takt (dedykowany do spawania aluminium), 4-takt (blokada przycisku do długich spoin),

Czytelny i prosty w obsłudze wyświetlacz LCD umożliwia dokładną regulację parametrów spawania takich jak :

Atuty spawarki :

- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilanie trójfazowe 3x400V
- ma wtyczkę zasilania.

W zestawie się znajduje : urządzenie z profesjonalnym uchwytem spawalniczym MIG 36 o długości 3 metry uzbrojonym pod aluminium, przewodem elektrodowym o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry, rolkami podającymi drut 1,0-1,2 do aluminium oraz 0,8-1,0 do stali.