

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecno-plasma-40-comp-air-p-1773.html>

IDEAL TECNO PLASMA 40 COMP-AIR



Cena	2 199,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	132488863
Kod producenta	TPLASMA40CAIR

Opis produktu

IDEAL TECNO PLASMA 40 COMP-AIR jest profesjonalnym urządzeniem do cięcia plazmowego oraz spawania metodą MMA. Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i miedzi. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu cięcia. Urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Przecinarka została wyposażona w wewnętrzny kompresor oraz zewnętrzne podłączenie sprężonego powietrza umożliwiając prace w każdych warunkach.

Przecinarka posiada dwa tryby cięcia: CUT (praca ciągła) oraz GRID (praca przerywana).

Czytelny LED-owy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia nawet w bardzo mocnym oświetleniu.

Możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku) / 4T (blokada przycisku do długich cięć).

Urządzenie posiada regulację czasu chłodzenia uchwytu po zakończeniu cięcia.

Urządzenie posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: regulacja gorącego startu - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Atuty urządzenia :

- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilanie jednofazowe 230V
- ma wtyczkę zasilania.

Wyposażenie : Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem plazmowym ręcznym IPT40 4m złącze centralne, przewodem masowym o długości 2m oraz przewodem elektrodowym o długości 2m.