

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecno-spotter-9900-x-clamp-z-balanserem-i-dodatkowymi-ramionami-p-525.html>



IDEAL TECNO SPOTTER 9900 X-CLAMP z balanserem i dodatkowymi ramionami

Cena	9 999,00 zł
Numer katalogowy	TSPOT9900XB
Kod producenta	TSPOT9900XB
Kod EAN	5903991108715
Znamionowe napięcie zasilania	400 V; 50Hz (2ph)
Wymiary opakowania dł x szer x wys	820 x 620 x 1040 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	1100 x 750 x 2040 mm
Waga urządzenia w kg	138 kg
Stopień ochrony	IP21
Moc	30 kW
Siła docisku kleszczy pneumatycznych	500 daN
Maksymalna grubość blach przy zgrzewaniu dwustronnym	2,5 + 2,5 mm
Regulacja czasu zgrzewania	0 - 99 ms
Maksymalny prąd zgrzewania	9900 A
Maksymalna grubość blach przy zgrzewaniu jednostronnym	1,0 + 1,5 mm
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C32A

Opis produktu

IDEAL TECNO SPOTTER 9900 X-CLAMP jest to sterowane mikroprocesorem urządzenie do zgrzewania dwustronnego blach niskowęglowych, nierdzewnych oraz ocynkowanych.

Przeznaczone jest do napraw karoserii samochodowych i lekkich prac produkcyjnych.

Wszystkie ustawienia zgrzewarki dostępne są z panelu sterowania. Po wyborze rodzaju narzędzia urządzenie samo dopasuje prąd zgrzewania i optymalne cykle pracy. Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia czasu i prądu do zgrzewania.

Parametry fizyczne zgrzewarki :

- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Zabezpieczenie nad i podnapięciowe.
- Chłodzenie wentylatorem zwiększa wydajność urządzenia.
- Zasilanie dwufazowe 400V.
- Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

W zestawie znajduje się :

wózek, przewód roboczy z pistoletem, przewód roboczy X SPOT GUN do zgrzewania dwustronnego, przewód masowy z uchwytem mocującym, ramię z balanserem, ramiona do zgrzewadła dwustronnego 160mm oraz 370mm, skrzynka z

akcesoriami (podkładki M10, M12, śruby do zgrzewania, drut falisty, elektroda do drutu falistego oraz zgrzewania doczołowego, podkładki trójkątne, elektrody do bańkowania, oczka OT, elektroda do sruć), wybijać z hakiem do podkładek M8-M12, wybijać z uchwytem do podkładek trójkątnych, wybijać z ssawką pneumatyczną, ssawka gumowa do płytkich wgnieceń, rączka 6-pin do wyciągania drutu falistego.