

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-2002-pro-mma-digital-230400v-p-395.html>

IDEAL TECNOMIG 200/2 PRO MMA DIGITAL 230/400V

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG200/2MMA
Kod producenta	TMIG200/2MMA
Kod EAN	5903991101938
Prąd przy pracy 100%	130 A
Znamionowe napięcie zasilania	230/400 V; 50Hz (1ph/2ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	640 x 250 x 380 mm
Waga urządzenia w kg	15 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Rozmiar szpuli drutu	D100 (0,45kg i 1kg), D200 (2kg i 5kg)
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	16 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	Bezstopniowe
Prąd maksymalny	200 A
Napiecie stanu jałowego	56 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 200 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25A (230V) / C16A (400V)
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Prąd przy pracy 60%	200 A MIG 180 A MMA

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 200/2 MMA 230/400V to inwertorowy dwufazowy półautomat spawalniczy polecany do prac pół - profesjonalnych oraz warsztatowych. Maksymalny prąd spawania 200A

Polecany jest do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium . Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu. Spawarka posiada regulację indukcyjności.

Zalety :

- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Spawarka wyposażona jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie

- uchwyt spawalniczy MB 15 o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 2 metry
- przewód elektrodowy o długości 2 metry.