

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-200gd-migtigmma-synergic-p-362.html>

IDEAL TECNOMIG 200GD MIG/TIG/MMA SYNERGIC

Cena	1 599,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	TMIG200GD
Kod producenta	TMIG200GD
Kod EAN	5903991101945
Wymiary opakowania dł x szer x wys	555 x 310 x 385 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	460 x 225 x 300 mm
Waga urządzenia w kg	17 kg
Stopień ochrony	IP21
Moc	7,7 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica drutu do lutowania	0,8 mm
Rozmiar szpuli drutu	D100 (0,45kg i 1kg), D200 (2kg i 5kg)
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	18 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	Bezstopniowe
Napięcie stanu jałowego	50,5 V
Zakres regulacji prądu spawania	25 - 200 A MIG/MAG/TIG 25 - 160 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Prąd pobierany z sieci	22 A
Prąd przy pracy 60%	200 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 200GD jest to mikroprocesorowe półautomatyczne synergiczne urządzenie spawalnicze umożliwiające spawanie metodą MIG/MAG , elektrodą otuloną (MMA) oraz TIG po przez potarcie (LIFT). Jest małe i lekkie , dzięki temu jest możliwe łatwe transportowe zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku.

Najważniejsze cechy :

-
- możliwość spawania drutem FLUX (samoosłonowym), nierdzewnym i aluminiowym
 - synergiczna budowa urządzenia umożliwia zmianę parametrów w czasie rzeczywistym
 - posiada cyfrowy wyświetlacz pozwalający na regulację takich ustawień : prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu
 - regulacja indukcyjności
 - regulacja korekty napięcia
 - funkcja V.R.D. – redukcja napięcia spoczynkowego w metodzie MMA. Zwiększone bezpieczeństwo pracy w wilgotnym środowisku,
 - 2 takt / 4 takt
 - wewnętrzny podajnik 2 rolkowy
 - maksymalna wielkość szpuli drutu – 5 Kg

Małe rozmiary i niska waga sprawia że użytkowanie go jest możliwe zarówno wewnątrz jak i wewnątrz budynków

Wnętrze urządzenia jest chłodzone powietrzem posiada zabezpieczenie przeciw przeciążeniu oraz nad i podnapięciowe. Przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)

Do urządzenia dołączone jest :

- uchwyt MB 15/3M
- przewód elektrodowy
- przewód masowy
- instrukcja
- karta gwarancyjna