Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 09:00

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-tecnomig-200gd-migtigmma-synergic-p-362.html



IDEAL TECNOMIG 200GD MIG/TIG/MMA SYNERGIC

Cena	**1 599,00 zł**
Dostępność	**Wycofany z sprzedaży**
Numer katalogowy	**TMIG200GD**
Kod producenta	**TMIG200GD**
Kod EAN	**5903991101945**
Stopnie regulacji prądu spawania	**Bezstopniowe**
Napiecie stanu jałowego	**50,5 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**25 - 200 A MIG/MAG/TIG | 25 - 160 A MMA**
Zabezpieczenie sieci zasilającej	**C25**
Średnica drutu stalowego	**0,6 - 1,0 mm**
Prąd pobierany z sieci	**22 A**
Prąd przy pracy 60%	**200 A**
Znamionowe napięcie zasilania	**230 V; 50Hz (1ph)**
Wymiary opakowania dł x szer x wys	**555 x 310 x 385 mm**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**460 x 225 x 300 mm**
Waga urządzenia w kg	**17 kg**
Stopień ochrony	**IP21**
Moc	**7,7 kW**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**
Średnica drutu do lutospawania	**0,8 mm**
Rozmiar szpuli drutu	**D100 (0,45kg i 1kg), D200 (2kg i 5kg)**
Średnica elektrody spawalniczej	**1,6 - 4,0 mm**
Waga zestawu w kg	**18 kg**
Średnica drutu samoosłonowego	**0,8 - 1,2 mm**
Średnica drutu aluminiowego	**0,8 - 1,0 mm**

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 200GD jest to mikroprocesorowe półautomatyczne synergiczne urządzenie spawalniczne umożliwiajace spawanie metodą MIG/MAG , elektrodą otuloną (MMA) oraz TIG po przez potarcie (LIFT). Jest małe i lekkie , dzięki temu jest możliwe łatwe transportowe zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku.

Najważniejsze cechy :

– możliwośc spawania drutem FLUX (samoosłonowym), nierdzewnym i aluminiowym
– synergiczniczna budowa urządzenia umożliwia zmianę parametrów w czasie rzeczywistym
– posiada cyfrowy wyświetlacz pozwalajacy na regulacje takich ustawień : prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu
– regulacja indukcyjności
– regulacja korekty napięcia
– funkcja V.R.D. – redukacja napiecia spoczynkowego w metodzie MMA. Zwiększone bezpiecznstwo pracy w wilgontym środowisku,
– 2 takt / 4 takt
– wewnętrzny podajnik 2 rolkowy
– maksymalna wielkość szpuli drutu – 5 Kg

Małe rozmiary i niska waga sprawia że użytkowanie go jest możliwe zarówno wewnątrz jak i wewnątrz budynków

Wnętrze urządzenia jest chłodzone powietrzem posiada zabezpieczenie przeciw przeciążeniu oraz nad i podnapięciowe. Przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)

Do urządzenia dołaczone jest :
– uchwyt MB 15/3M
– przewód elektrodowy
– przewód masowy
– instrukcja
– karta gwarancyjna