Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 09:07

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-tecnomig-201-mma-synergic-p-376.html



IDEAL TECNOMIG 201 MMA SYNERGIC

Cena	**1 699,00 zł**
Dostępność	**Wycofany z sprzedaży**
Numer katalogowy	**TMIG201MMA**
Kod producenta	**TMIG201MMA**
Kod EAN	**5903991101969**
Rozmiar szpuli drutu	**D200 (2kg i 5kg)**
Średnica elektrody spawalniczej	**1,6 - 4,0 mm**
Waga zestawu w kg	**15 kg**
Średnica drutu samoosłonowego	**0,8 - 0,9 mm**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	**0,6 - 0,8 mm**
Średnica drutu aluminiowego	**0,8 - 1,0 mm**
Prąd maksymalny	**200 A MIG/MAG | 180 A MMA**
Napiecie stanu jałowego	**65 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**40 - 200 A**
Zabezpieczenie sieci zasilającej	**C25A**
Średnica drutu stalowego	**0,6 - 1,0 mm**
Prąd przy pracy 60%	**200 A MIG | 180 A MMA**
Prąd przy pracy 100%	**155 A**
Znamionowe napięcie zasilania	**230 V; 50Hz (1ph)**
Wymiary opakowania dł x szer x wys	**640 x 280 x 460 mm**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**465 x 190 x 370 mm**
Waga urządzenia w kg	**12,0 kg**
Stopień ochrony	**IP23**
Moc	**6,7 kW**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 201 MMA SYNERGIC jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojetowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Urządzenie stosowane jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium . Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Urządzenie posiada 9 programów synergicznych do spawania stali.

Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez czytelny panel sterowania czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość drutu spawalniczego oraz rodzaj gazu i zacząć spawać: inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia – ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: regulacja gorącego startu – ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

ANTI STICK: przeciwzwarciowa – automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Inne cechy urządzenia :
– zasilanie jednofazowe.
– wyposażone jest we wtyczkę zasilania.
– urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem uruchamiany tylko w razie potrzeby co zdecydowanie zwiększa jego wydajność oraz ogranicza zanieczyszczenie wewnątrz urządzenia.
– wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

W zestawie znajduje się :
– uchwyt spawalniczy MIG 15 o długości 3 metry
– przewód masowy o długości 2 metry
– przewód elektrodowy o długości 2 metry