

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-201-mma-synergic-p-376.html>

IDEAL TECNOMIG 201 MMA SYNERGIC



Cena	1 699,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	TMIG201MMA
Kod producenta	TMIG201MMA
Kod EAN	5903991101969
Wymiary opakowania dł x szer x wys	640 x 280 x 460 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	465 x 190 x 370 mm
Waga urządzenia w kg	12,0 kg
Stopień ochrony	IP23
Moc	6,7 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Rozmiar szpuli drutu	D200 (2kg i 5kg)
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	15 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 0,9 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 0,8 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Prąd maksymalny	200 A MIG/MAG 180 A MMA
Napięcie stanu jałowego	65 V
Zakres regulacji prądu spawania	40 - 200 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Prąd przy pracy 60%	200 A MIG 180 A MMA
Prąd przy pracy 100%	155 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 201 MMA SYNERGIC jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Urządzenie stosowane jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Urządzenie posiada 9 programów synergicznych do spawania stali.

Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez czytelny panel sterowania czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość drutu spawalniczego oraz rodzaj gazu i zacząć spawać: inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia – ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: regulacja gorącego startu – ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

ANTI STICK: przeciwwzwarciowa – automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Inne cechy urządzenia :

- zasilanie jednofazowe.
- wyposażone jest we wtyczkę zasilania.
- urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem uruchamiany tylko w razie potrzeby co zdecydowanie zwiększa jego wydajność oraz ogranicza zanieczyszczenie wewnątrz urządzenia.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

W zestawie znajduje się :

- uchwyt spawalniczy MIG 15 o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 2 metry
- przewód elektrodowy o długości 2 metry