

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-202-led-migtigmma-synergic-vrd-alu-p-381.html>

IDEAL TECNOMIG 202 LED MIG/TIG/MMA Synergic VRD Alu

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TMIG202LED
Kod producenta	TMIG202LED
Kod EAN	5903991108623
Wymiary opakowania dł x szer x wys	500 x 280 x 330 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	455 x 170 x 300 mm
Waga urządzenia w kg	10 kg
Stopień ochrony	IP21S
Moc	6,2 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica drutu do lutowania	0,8 mm
Rozmiar szpuli drutu	D200 (2kg i 5kg)
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	14 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,0 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Napięcie stanu jałowego	74 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 200 A MIG 10 -160 A MMA 10 - 200 A TIG
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A zwłoczny (typu C)
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Prąd pobierany z sieci	34 A
Prąd przy pracy 60%	200 A MIG/MAG/TIG 160 A MMA
Prąd przy pracy 100%	155 A (MIG/TIG) / 124 A (MMA)
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 202 LED jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Spawarka jest stosowana do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T(bez blokady przycisku)/4T(blokada przycisku do długich spoin)

Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, nawet przy bardzo mocnym oświetleniu.

Przy metodzie MMA mamy możliwość włączania funkcji VRD (VOLTAGE REDUCTION Device) – redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Cechy urządzenia :

- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilanie jednofazowe.
- ma wtyczkę zasilania.

W zestawie znajduje się :

- uchwyt spawalniczy MIG 15 o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 2,5 metra
- przewód elektrodowy o długości 2,5 metra.