

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-203-led-migtigmma-synergic-vrd-tig-acx-p-377.html>



IDEAL TECNOMIG 203 LED MIG/TIG/MMA SYNERGIC VRD + TIG ACX

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TMIG203LED
Kod producenta	TMIG203LED
Kod EAN	5903991109002
Wymiary opakowania dł x szer x wys	505 x 340 x 335 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	440 x 170 x 290 mm
Waga urządzenia w kg	12,0 kg
Stopień ochrony	IP21
Moc	5,9 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica drutu do lutowania	0,8 mm
Rozmiar szpuli drutu	D200 (2kg i 5kg)
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	14 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,0 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Napięcie stanu jałowego	50 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 200 A MIG 10 -160 A MMA 10 - 200 A TIG
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A zwłoczny (typu C)
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Prąd przy pracy 60%	200 A
Prąd przy pracy 100%	155 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 203 LED jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań:

od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

TECNOMIG 203 stosowany jest do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku)/4T (blokada przycisku do długich spoin)

Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, nawet przy bardzo mocnym oświetleniu.

Przy metodzie MMA mamy możliwość włączenia funkcji VRD (VOLTAGE REDUCTION Device) – redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Cechy urządzenia :

- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilanie jednofazowe.
- ma wtyczkę zasilania.

W zestawie się znajduje : urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, uchwytem TIG 17 o długości 4m, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 3 metry.