

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-205-lcd-migtigmma-synergic-vrd-p-367.html>

IDEAL TECNOMIG 205 LCD MIG/TIG/MMA SYNERGIC VRD

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG205LCDV2
Kod producenta	TMIG205LCDV2
Kod EAN	5903991108401
Wymiary opakowania dł x szer x wys	550 x 250 x 385 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	510 x 230 x 370 mm
Waga urządzenia w kg	15 kg
Stopień ochrony	IP21S
Moc	6,4 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica drutu do lutowania	0,8 - 1,0 mm
Rozmiar szpuli drutu	D100 (0,45kg i 1kg), D200 (2kg i 5kg)
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 3,2 mm
Waga zestawu w kg	16 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	Bezstopniowe
Prąd maksymalny	200 A MIG/MAG 150 A TIG/MMA
Napiecie stanu jałowego	64 V
Zakres regulacji prądu spawania	35 - 200 A MIG/MAG 20 - 150 A MMA/TIG
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Prąd pobierany z sieci	20,3 A
Prąd przy pracy 60%	200 A
Prąd przy pracy 100%	160 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 205 LCD MIG/TIG/MMA SYNERGIC to jednofazowy sterowany mikroprocesorem inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG, lutowania, FLUX, TIG Lift i MMA. Maksymalny prąd spawania wynosi odpowiednio 200A dla metody MIG oraz 150A dla metod TIG oraz MMA.

Spawarkę można stosować do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość spawanego materiału i zacząć spawać: inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.

Zalety spawarki :

- Wyświetlacz LCD umożliwiający dokładną regulację takich parametrów jak : regulacja indukcyjności, dojazdu drutu, upalania drutu, wpływu gazu po zakończeniu spawania
- urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- spawarka dysponuje zabezpieczeniem przeciw przeciążeniu, zwiększa to jego niezawodność

Wyposażenie :

- uchwyt spawalniczy MB15/3
- przewód masowy oraz elektrodowy o długości 2m