

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-220-mma-digital-p-366.html>

IDEAL TECNOMIG 220 MMA DIGITAL

Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TMIG220V2
Kod producenta	TMIG220V2
Kod EAN	5903991108418
Wymiary opakowania dł x szer x wys	550 x 250 x 385 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	540 x 240 x 385 mm
Waga urządzenia w kg	14 kg
Stopień ochrony	IP21
Moc	5,5 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	16 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 0,8 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	Bezstopniowe
Prąd maksymalny	220 A
Napiecie stanu jałowego	50 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 220 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Prąd pobierany z sieci	21.6 A
Prąd przy pracy 60%	200 A MIG 180 A MMA
Prąd przy pracy 100%	130 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 220 MMA DIGITAL to inwertorowy profesjonalny jednofazowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG, FLUX oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną. Prąd spawania 220A. Parametry techniczne

Z powodzeniem stosowane jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium . Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu. Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.

Inne zalety :

- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe.

Wyposażenie :

- uchwyt spawalniczy MIG 15 o długości 3 metry
- przewód masowym o długości 2 metry
- przewód elektrodowy o długości 2 metry.