

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-221-synergic-p-380.html>

IDEAL TECNOMIG 221 Synergic

Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TMIG221SYN
Kod producenta	TMIG221SYN
Kod EAN	5903991108654
Wymiary opakowania dł x szer x wys	550 x 250 x 385 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	510 x 230 x 370 mm
Waga urządzenia w kg	11 kg
Stopień ochrony	IP23S
Moc	6,5 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Rozmiar szpuli drutu	D100 (0,45kg i 1kg), D200 (2kg i 5kg)
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	16 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 0,8 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Prąd maksymalny	200 A
Napięcie stanu jałowego	51 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 200 A MIG/MAG 10 - 200 A TIG 10 - 160 A MMA
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Prąd przy pracy 60%	200 A MIG/MAG/TIG 160 A MMA
Prąd przy pracy 100%	160 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 221 SYNERGIC jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA, TIG LIFT oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Funkcje spawarki

- posiada programy synergiczne do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz umożliwia spawanie stali nierdzewnej i aluminium w trybie manualnym. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- przy metodzie MIG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady

przycisku) / 4T (blokada przycisku do długich spoin)

- duży i czytelny wyświetlacz LED pozwala na bieżąco kontrolować oraz regulować parametry spawania.
- urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności w trybie MIG/MAG oraz regulację HOT START i ARC FORCE w metodzie MMA
- funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Cechy urządzenia

- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilanie jednofazowe.
- jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

W zestawie znajduje się :

- uchwyt spawalniczy MIG 15 o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 2 metry
- przewód elektrodowy o długości 2 metry
- rolka podająca na drut 0,8 – 1,0 do stali.