Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 08:02

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-tecnomig-2301-pro-mma-digital-p-361.html



IDEAL TECNOMIG 230/1 PRO MMA DIGITAL

Cena	**1 849,00 zł**
Dostępność	**2 - 5 dni robocze**
Numer katalogowy	**TMIG230/1V2**
Kod producenta	**TMIG230/1V2**
Kod EAN	**5903991106605**
Wymiary opakowania dł x szer x wys	**800 x 300 x 420 mm**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**800 x 280 x 540 mm**
Waga urządzenia w kg	**25,3 kg**
Stopień ochrony	**IP21S**
Moc	**5,7 kW**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**
Rozmiar szpuli drutu	**D200 (2kg i 5kg) oraz D300 15kg**
Waga zestawu w kg	**27 kg**
Średnica drutu samoosłonowego	**0,8 - 1,0 mm**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	**0,6 - 0,8 mm**
Średnica drutu aluminiowego	**0,8 - 1,0 mm**
Napiecie stanu jałowego	**56 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**30 - 230 A**
Zabezpieczenie sieci zasilającej	**C25A**
Średnica drutu stalowego	**0,6 - 1,0 mm**
Prąd pobierany z sieci	**23.6 A**
Prąd przy pracy 60%	**200 A**
Znamionowe napięcie zasilania	**230 V; 50Hz (1ph)**

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 230/1 PRO MMA DIGITAL to inwertorowy profesjonalny półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG, FLUX oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC). Doskonale sprawdza się przy spawaniu cienkich materiałów ze stali i stali nierdzewnej, również przeznaczony jest do spawania aluminium i jego stopów.

Cechy :
– Zasilanie jednofazowe.
– Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
– Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
– Płynna regulacja prądu i napięcia spawania.
– Przy spawaniu metodą MIG-MAG oraz metodą MMA możliwość regulacji: prądu spawania, prędkości podawania drutu.
– Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.

– Chłodzony wentylatorem.
– Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Dołączone akcesoria :
– uchwyt MB 15/3M
– przewód masowy
– przewód elektrodowy
– Karta Gwarancyjna
– Instrukcja