

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-2502-pro-mma-digital-p-386.html>

IDEAL TECNOMIG 250/2 PRO MMA DIGITAL

Cena	2 199,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG250/2V2
Kod producenta	TMIG250/2V2
Kod EAN	5903991106612
Wymiary opakowania dł x szer x wys	800 x 300 x 420 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	800 x 280 x 540 mm
Waga urządzenia w kg	26,3 kg
Stopień ochrony	IP21S
Moc	5,9 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Rozmiar szpuli drutu	D200 (2kg i 5kg) oraz D300 15kg
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	28,0 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 0,8 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Napiecie stanu jałowego	56 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 250 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25A (230V) / C16A (400V)
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Prąd pobierany z sieci	24.6 A (230V) / 20 A (400V)
Prąd przy pracy 60%	200 A
Znamionowe napięcie zasilania	230/400 V; 50Hz (1ph/2ph)

Opis produktu

Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalniczy IDEAL TECNO MIG 250/2 PRO 230/400V przeznaczony jest do spawania metodą MIG-MAG, FLUX oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC). Doskonale sprawdza się przy spawaniu cienkich materiałów ze stali i stali nierdzewnej, również przeznaczony jest do spawania aluminium i jego stopów.

Cechy :

- Zasilanie 230V oraz 400V
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- Płynna regulacja prądu i napięcia spawania.
- Przy spawaniu metodą MIG-MAG oraz metodą MMA możliwość regulacji: prądu spawania, prędkości podawania drutu.

-
- Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
 - Chłodzony wentylatorem.
 - Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Dołączone akcesoria :

- uchwyt MB 15/3M
- przewód masowy
- przewód elektrodowy
- Karta Gwarancyjna
- Instrukcja