Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 08:57

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-tecnomig-2552-4x4-pro-230400v-p-379.html



IDEAL TECNOMIG 255/2 4x4 PRO 230/400V

Cena	**2 999,00 zł**
Dostępność	**2 - 5 dni robocze**
Numer katalogowy	**TMIG255/2**
Kod producenta	**TMIG255/2**
Kod EAN	**5903991106629**
Rozmiar szpuli drutu	**D200 (2kg i 5kg) oraz D300 15kg**
Średnica elektrody spawalniczej	**1,6 - 4,0 mm**
Waga zestawu w kg	**41,0 kg**
Średnica drutu samoosłonowego	**0,8 - 1,2 mm**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	**0,8 - 1,0 mm**
Średnica drutu aluminiowego	**0,8 - 1,0 mm**
Prąd maksymalny	**250 A MIG/MAG | 180 A MMA**
Napiecie stanu jałowego	**56 V**
Zabezpieczenie sieci zasilającej	**C25A (230V) / C16A (400V)**
Średnica drutu stalowego	**0,8 - 1,0 mm**
Prąd przy pracy 60%	**250 A**
Prąd przy pracy 100%	**200 A MIG/MAG | 130 A MMA**
Znamionowe napięcie zasilania	**230/400 V; 50Hz (1ph/2ph)**
Wymiary opakowania dł x szer x wys	**865 x 305 x 565 mm**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**855 x 400 x 685 mm**
Waga urządzenia w kg	**38 kg**
Stopień ochrony	**IP21S**
Moc	**6,0 kW**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 255/2 4×4 PRO 230/400V jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Doskonale sprawdza się przy spawaniu stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów.

Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania, prędkości podawania drutu i regulacji indukcyjności.

IDEAL TECNO MIG 255/2 wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.

Spawarka posiada profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.

Cechy urządzenia
– posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
– wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
– zasilane jest jednofazowo (230V) i międzyfazowo (400V).
– wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

Do urządzenia dołączone jest :
– uchwyt spawalniczy MIG o długości 3 metry
– przewód masowy o długości 2 metry
– przewód elektrodowy o długości 2 metry