

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-2552-4x4-pro-230400v-p-379.html>

IDEAL TECNOMIG 255/2 4x4 PRO 230/400V

Cena	2 999,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG255/2
Kod producenta	TMIG255/2
Kod EAN	5903991106629
Wymiary opakowania dł x szer x wys	865 x 305 x 565 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	855 x 400 x 685 mm
Waga urządzenia w kg	38 kg
Stopień ochrony	IP21S
Moc	6,0 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Rozmiar szpuli drutu	D200 (2kg i 5kg) oraz D300 15kg
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	41,0 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Prąd maksymalny	250 A MIG/MAG 180 A MMA
Napięcie stanu jałowego	56 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25A (230V) / C16A (400V)
Średnica drutu stalowego	0,8 - 1,0 mm
Prąd przy pracy 60%	250 A
Prąd przy pracy 100%	200 A MIG/MAG 130 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	230/400 V; 50Hz (1ph/2ph)

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 255/2 4x4 PRO 230/400V jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Doskonale sprawdza się przy spawaniu stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów.

Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania, prędkości podawania drutu i regulacji indukcyjności.

IDEAL TECNO MIG 255/2 wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.

Spawarka posiada profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.

Cechy urządzenia

- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilane jest jednofazowo (230V) i międzyfazowo (400V).
- wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

Do urządzenia dołączone jest :

- uchwyt spawalniczy MIG o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 2 metry
- przewód elektrodowy o długości 2 metry