

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-280-4x4-digital-mma-p-390.html>

IDEAL TECNOMIG 280 4x4 DIGITAL MMA

Cena	2 649,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TMIG280V2
Kod producenta	TMIG280V2
Kod EAN	5903991106636
Wymiary opakowania dł x szer x wys	860 x 310 x 580 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	960 x 680 x 400 mm
Waga urządzenia w kg	50 kg
Stopień ochrony	IP21S
Moc	8,3 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Rozmiar szpuli drutu	5 - 15 kg
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,2 mm
Napięcie stanu jałowego	56 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 280 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C16A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Prąd przy pracy 100%	210 A MIG/MAG 130 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)

Opis produktu

IDEAL TECNO MIG 280 4x4 DIGITAL MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG oraz MMA.

Z powodzeniem może być stosowany do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej oraz stali węglowych i niskostopowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego bądź aktywnego.

Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie żądanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.

Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkość podawania drutu a regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.

Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku) / 4T (blokada przycisku do długich spoin)

IDEAL TECNO MIG 280 4x4 DIGITAL MMA wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.

Przy metodzie MIG/MAG możemy regulować:

- prąd spawania
- prędkość podawania drutu
- indukcyjność

Cechy urządzenia :

- profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu
- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilanie trójfazowe 400V
- jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Do urządzenia dołączony jest :

- uchwyt spawalniczy MIG 25 o długości 3 metry
- przewód elektrodowy o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 3 metry