

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-330-4x4-digital-mma-p-391.html>

IDEAL TECNOMIG 330 4x4 DIGITAL MMA

Cena	2 949,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG330V2
Kod producenta	TMIG330V2
Kod EAN	5903991106643
Wymiary opakowania dł x szer x wys	860 x 310 x 580 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	960 x 680 x 400 mm
Waga urządzenia w kg	36,5 kg
Stopień ochrony	IP21S
Moc	10,4 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Rozmiar szpuli drutu	5 - 15 kg
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	41,5 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,2 mm
Napięcie stanu jałowego	56 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 330 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C16A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Prąd przy pracy 60%	300 A MIG/MAG 220 A MMA
Prąd przy pracy 100%	250 A MIG/MAG 170 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)

Opis produktu

IDEAL TECNO MIG 330 4x4 DIGITAL MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG oraz MMA.

Stosowany jest do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej oraz stali węglowych i niskostopowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego bądź aktywnego.

Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie żądanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.

Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkość podawania drutu a regulowany płynnie elektroniczny

dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.

Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku) / 4T (blokada przycisku do długich spoin)

TECNO MIG 330 MMA wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.

Przy metodzie MIG/MAG możemy regulować:

- prąd spawania
- prędkość podawania drutu
- indukcyjność

Pozostałe cechy urządzenia :

- profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu
- posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- wyposażony jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- zasilany jest trójfazowo 400V
- ma wtyczkę zasilania

Do urządzenia dołączony jest :

- uchwyt spawalniczy MIG 25 o długości 3 metry
- przewód elektrodowy o długości 3 metry
- przewód masowy o długości 3 metry