Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 06:17

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-tecnomig-370-4x4-digital-mma-p-392.html



IDEAL TECNOMIG 370 4x4 DIGITAL MMA

Cena	**3 299,00 zł**
Dostępność	**2 - 5 dni robocze**
Numer katalogowy	**TMIG370V2**
Kod producenta	**TMIG370V2**
Kod EAN	**5903991108548**
Rozmiar szpuli drutu	**5 - 15 kg**
Średnica elektrody spawalniczej	**1,6 - 4,0 mm**
Waga zestawu w kg	**41,0 kg**
Średnica drutu samoosłonowego	**0,8 - 0,9 mm**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	**0,8 - 1,0 mm**
Średnica drutu aluminiowego	**1,0 - 1,2 mm**
Prąd maksymalny	**370 A**
Napiecie stanu jałowego	**56 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**30 - 370 A**
Zabezpieczenie sieci zasilającej	**C25A**
Średnica drutu stalowego	**0,6 - 1,2 mm**
Prąd przy pracy 60%	**350 A**
Prąd przy pracy 100%	**300 A MIG/MAG | 130 A MMA**
Znamionowe napięcie zasilania	**3x400 V; 50Hz (3ph)**
Wymiary opakowania dł x szer x wys	**860 x 310 x 580 mm**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**830 x 480 x 680 mm**
Waga urządzenia w kg	**38,5 kg**
Stopień ochrony	**IP21S**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 370 4X4 DIGITAL MMA to profesjonalny trójfazowy inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz metodą MMA.

Cechy :
- umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnej i aluminium jego stopów.
- Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.
- maksymalna wielkość szpulki – 15 kg
- płynna regulacja prądu spawania i prędkości wysuwu drutu
- dławik z elektroniczną regulacją

- 2 mierniki cyfrowe – woltomierz i amperomierz
- podajnik 4 rolkowy – idealny do uchwytów 5 metrowych i przy spawaniu aluminium
- urządzenie aktywnie chłodzone wentylatorem oraz posiada zabezpieczenie przeciw przeciążeniu

W zestawie :
- uchwytem spawalniczy MIG 36/3m z wtykiem EURO,
- rolki prowadzące drut spawalniczy 0,8-1,0V oraz 1,0-1,2V
- przewód masowy 3m
- uchwyt elektrodowy do spawania metodą MMA.