

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnomig-370-4x4-digital-mma-p-392.html>

IDEAL TECNOMIG 370 4x4 DIGITAL MMA

Cena	3 299,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG370V2
Kod producenta	TMIG370V2
Kod EAN	5903991108548
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Wymiary opakowania dł x szer x wys	860 x 310 x 580 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	830 x 480 x 680 mm
Waga urządzenia w kg	38,5 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Rozmiar szpuli drutu	5 - 15 kg
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	41,0 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 0,9 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,2 mm
Prąd maksymalny	370 A
Napięcie stanu jałowego	56 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 370 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Prąd przy pracy 60%	350 A
Prąd przy pracy 100%	300 A MIG/MAG 130 A MMA

Opis produktu

IDEAL TECNOMIG 370 4X4 DIGITAL MMA to profesjonalny trójfazowy inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz metodą MMA.

Cechy :

- umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnej i aluminium jego stopów.
- Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.
- maksymalna wielkość szpulki - 15 kg
- płynna regulacja prądu spawania i prędkości wysuwu drutu
- dławik z elektroniczną regulacją

-
- 2 mierniki cyfrowe – woltomierz i amperomierz
 - podajnik 4 rolkowy – idealny do uchwytów 5 metrowych i przy spawaniu aluminium
 - urządzenie aktywnie chłodzone wentylatorem oraz posiada zabezpieczenie przeciw przeciążeniu

W zestawie :

- uchwytem spawalniczy MIG 36/3m z wtykiem EURO,
- rolki prowadzące drut spawalniczy 0,8-1,0V oraz 1,0-1,2V
- przewód masowy 3m
- uchwyt elektrodowy do spawania metodą MMA.